

Technologie tisku a zpracování vertikálních žaluzií

- materiál PES látka
- UV tisk s vysokým rozlišením
- data pro tisk doporučujeme v rozlišení min. 200 dpi a převod do CMYKu
- inkousty neobsahují žádné složky nebo další složky, které jsou na základě aktuálních znalostí dodavatele v použitých koncentracích klasifikovány jako nebezpečné pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.
- přibližně měsíc po instalaci (dle větrání) můžete cítit mírný zápach, který po 2 měsících zmizí
- žaluzie se překrývají 5 mm – 1 cm (dle celkové šíře), překryv se mění i během užívání žaluzií – není to statický produkt. Je nutno počítat s tímto překryvem při výběru motivu pro potisk.
- zaměření a montáž provádí odborné firmy s dlouholetou zkušeností

Montáž žaluzií je nutné provádět v suchém prostředí při teplotách od 15° - 27° C.
Ve vlhkém prostředí se mohou lamely kroutit.

Technologie tisku a zpracování rolet

- materiál PES látka
- latexový tisk s vysokým rozlišením
- data pro tisk doporučujeme v rozlišení min. 200 dpi a převod do CMYKu
- inkousty splňují ekologickou [normu Nordic Swan](#)
- výsledné tisky nezapáchají a jsou odolné vůči vodě, vlhkosti, poškrábání a rozmazání
- zaměření a montáž provádí odborné firmy s dlouholetou zkušeností

Montáž rolet je nutné provádět v suchém prostředí při teplotách od 15° - 27° C.
Ve vlhkém prostředí se mohou rolety kroutit. Hrany rolet se mohou po cca 12 měsících mírně kroutit.